



Zakres temperatury:

Agregat:

Czynnik chłodniczy:

Nazwa	INNOVA N70.110	INNOVA N100.110	INNOVA N140.110	INNOVA N70.140	INNOVA N100.140	INNOVA N140.140	INNOVA N 140.170	INNOVA NZ45.110	INNOVA NZ45.140
Code	INN-N70.110	NN-N100.110	INN-N140.110	INN-N70.140	INN-N100.140	INN-N140.140	INN-N140.170	INNZNZ45.110	INNZNZ45.140
Długość [mm]	700	1000	1400	700	1000	1400	1400	~1350	~1350
Wysokość [mm]	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10
Głębokość [mm]	850	660	850	850	850	850	850	850	850
Pojemność użytkowa [dm ³]	245	362	513	395	582	825	1122	500	636
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	1,0	1,0	1,3	1,2	1,8	2,5	2,91	1,4	1,75
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasa temperaturowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasa klimatyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czynnik chłodniczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	19,8	26,4	29,7	22,4	28,8	36,3	50	30	36

Standard

brak układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania

elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodukiem czarnym, białym lub szarym RAL 7042 *tylko szyby proste(z wyłączeniem narożnika)

innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą

elementy drewniane zewnętrzne - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

blat górny drewniany - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej

półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)

cokół frontowy z blachy nierdzewnej

korpus dolny z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej

Opcje

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

blat górny granitowy szary (grubość 20 mm)

blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm)

blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm)

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej (nie dotyczy aluminiowego profilu poprzecznego półki)

dotatkowe podświetlenie LED każdej półki

zestaw kółek

tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z lustrem weneckim)

